



ASFALTNU

VOOR MORGEN




Lijst met te accepteren

WMA asfaltmengsels

Lijst met te accepteren WMA asfaltmengsels

De lijst betreft, net als de richtlijn, alleen de WMA-varianten van de zogenaamde standaard RAW[1]mengsels. Daarnaast bestaan er asfaltmengsels bij een productietemperatuur van 140 °C of lager die op niveau TRL-9 zijn gevalideerd. Deze kunnen vanzelfsprekend vanwege het doorlopen validatieproces altijd betrouwbaar worden toegepast. De mengsel met het groene zegel zijn gevalideerd en hoeven we geen acceptatievakken te maken.

 Gevalideerd mengsel (geen acceptatievakken)

Onderlaag - OL

 AC base 0% PR

AC base met PmB, 0% PR

 AC base 1 - 50% PR

AC base met PmB, 1 - 50% PR

 AC base 51 XX%*** PR

AC base met PmB****, 51 - XX% PR

Tussenlaag - TL

 AC bin 0% PR

AC bin met PmB, 0% PR

 AC bin 1 - 50% PR

AC bin met PmB, 1 - 50% PR

 AC bin 51 - XX% PR

AC bin met PmB, 51 - XX% PR

Deklaag - SURF

 AC surf 0% PR

AC surf met PmB, 0% PR

 AC surf 1 - 30% PR

AC surf met PmB, 1 - 30% PR

SMA

 SMA-NL 5 0%PR (70/100)

 SMA-NL 8 A/B 0%PR (70/100)

 SMA-NL 11 A/B 0%PR (70/100)

PA

 ZOAB 11 en 16 (70/100)

 DZOAB 16 / 2L-ZOAB 16 (70/100)

DZOAB 16 / 2L-ZOAB 16 PmB

2L-ZOAB 5 en 8 (PmB)



Voor meer informatie over dit onderwerp
kunt u contact opnemen met AsfaltNu.

Tel. +31 0345 - 471 736

Mail. info@asfaltnu.nl

Web. asfaltnu.nl



ASFALTNU
VOOR MORGEN